

Sikkerhetsdatablad
IMMERSJONSOLJE, CHROMA 3C-247

Sist revidert: 2003-12-29

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Produktidentifikasjon

Handelsnavn: IMMERSJONSOLJE, CHROMA 3C-247
Synonymer: Immersion oil;
Funksjon: Organisk væske.

Ansvarlig firma

Navn:	Chemi-Teknik as	Organisasjonsnr.:	
Adresse:	Tvetenveien 30	Telefon:	22654100
Postadresse:	Tvetenveien 30	Faks:	22657701
Poststed:	0666 Oslo	E-post:	chemi-teknik@chemi-teknik.no
Land:	Norge		
Firmakontakt:	Sten Kongsgaarden		

Nødtelefoner 22591300

Erstatter HMS-datablad av: 2000-10-31

2. STOFFBLANDINGERS SAMMENSETNING OG STOFFENES KLASSIFISERING

Komponentnavn	CAS-nr.	EC-nr.	Indeks-nr.	Kons.	Fareklassifisering
Parafinolje	8012-95-1	232-384-2		70-100	

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HELSE: Produktet er ikke ansett å være helsefarlig. BRANN OG EKSPLOSJON: Brennbar. MILJØ: Produktet er ikke ansett å være miljøfarlig.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Generelle førstehjelpstiltak:	Flytt pasienten vekk fra eksponeringskilden snarest mulig. Sørg for ro, varme og frisk luft.
Innånding:	Flytt straks til frisk luft. Kontakt lege ved vedvarende ubehag.
Hudkontakt:	Fjern tilsølte klær og skyll huden grundig med mye vann.
Kontakt med øynene:	Skyll straks øyet grundig med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Svelging:	Skyll munnen grundig med vann. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege ved vedvarende ubehag.
Kommentarer:	NØDTELEFON: Giftinformasjonssentralen - 22 59 13 00. Medisinsk nødhjelp - 113.

5. TILTAK VED BRANNSLUKNING

Passende slukningsmiddel:	Skum. Pulver.
Faremomenter ved brann:	Brennbar.
Forholdsregler ved slukning.:	Evakuer alt personell, benytt verneutstyr for brannslukning.
Annen informasjon:	Fjern branntruede beholdere hvis det er mulig uten risiko. Flammeutsatte beholdere kjøles med vann inntil brann er slukket. NØDTELEFON: Brann - 110. Politi - 112.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Tiltak for å beskytte personer:	Sørg for effektiv ventilasjon. Unngå direktekontakt med produktet. Unngå innånding av gass/damp.
Tiltak for å beskytte miljøet:	Forhindre spredning til omgivelsene.
Opprenskningsmetoder:	Spill samles opp med et passende absorpsjonsmateriale. Oppsamlet materiale lagres på tette, merkede beholdere og behandles som angitt under pkt. 13 - "Fjerning av kjemikalieavfall". Rengjør forurenset område.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

Håndtering:	Unngå søl, hud- og øyekontakt. Unngå sterk oppvarming og antennelseskilder.
Lagring:	Lagres på et tørt, godt ventilert sted, i tett lukket beholder. Anbefalt lagringstemperatur: Ingen spesielle restriksjoner.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Komponentnavn	CAS-nr.	EC-nr.	Indeks-nr.	Norm 8t. Korttidsverdi eksp.	Normår
Parafinolje	8012-95-1	232-384-2			

Eksponeringskontroll

Forebyggende tiltak:	Sørg for effektiv ventilasjon. Vask hender og ansikt grundig etter arbeid med stoffet. Skift straks forurensede klær. Øyedusj bør finnes på arbeidsplassen.
Åndedrettsvern:	Bruk egnet åndedrettsvern ved fare for innånding av damp/gass.
Håndvern:	Bruk egnede arbeidshansker ved fare for langvarig / gjentatt hudkontakt.
Øyevern:	Bruk egnet øyevern ved fare for øyekontakt.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Utseende:	Væske.
Lukt:	Ingen eller ukarakteristisk lukt.
Farge:	Fargeløs.
Løselighet i vann:	Ikke blandbar.
Tetthet (egenvekt):	g/cm3
Kokepunkt:	C
Flammepunkt:	C

Damptrykk: hPa (20 C)
Andre fys./kjem. egenskaper: Brytningsindeks: 1,482

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Forhold som skal unngås: Sterk oppvarming.
Materialer som skal unngås: Sterkt oksiderende stoffer.
Stabilitet: Stabil ved normal håndtering.

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

Akutt eksponering

Innånding: Høye konsentrasjoner kan forårsake ødem i pusterør.
Hudkontakt: Virker avfettende / uttørkende på huden. Langvarig / gjentatt kontakt kan forårsake hudirritasjon, eksem.
Svelging: Svelging av store mengder kan forårsake: Mage/tarm-forstyrrelser.

12. MILJØOPPLYSNINGER

Økotoksisitet, andre effekter

Beskrivelse: Kvantitative data for økotoksikologisk effekt er ikke tilgjengelig.

Mobilitet

Beskrivelse: Produktet er uoppløselig i vann.

Persistens og nedbrytbarhet

Beskrivelse: Informasjon om biologisk nedbrytbarhet er ikke tilgjengelig.

Bioakkumulasjon

Beskrivelse: Informasjon om bioakkumulasjonspotensiale er ikke tilgjengelig.

Andre skadevirkninger

Beskrivelse: Produktet er ikke ansett å være miljøskadelig, men bør behandles med varsomhet og utslipp til miljøet unngås.

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

Avfallshåndtering: Ikke klassifisert som spesialavfall. Avfall avhendes i henhold til lokale forskrifter.

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

ADR/RID (ja/nei):

IMDG (ja/nei):

ICAO-TI
(ja/nei):

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Faremerking

Risikosestninger:

Vurdert ikke-merkepliktig.

Innholdsangivelse:

Parafinolje

Andre regelverk

Lover og forskrifter:

Forskrift om helsefare-, miljøfare-, brannfare- og eksplosjonsfaremerking. Forskrift om stoffliste. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, 2001. Forskrift om spesialavfall. Transport av farlig gods: ADR, RID, IMDG, IATA.

16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Leverandørens
anmerkninger:

REVISJONSOVERSIKT: ----- 31.10.00 - Utgitt. 29.12.03
- Generell oppdatering.

Viktigste
informasjonskilder:

Datablad fra leverandør/produsent. Arbeidsmiljøsenderets hanskeguide. Arbeidstilsynets brosjyrer om verneutstyr. Hva du må vite når du bruker åndedrettsvern (Orientering, best.nr. 539, Arbeidstilsynet).